

2-HANDSMANÖVERDON, METALLHUS

Artikelnummer: XXZZZ



- Nödstoppsknapp i metallversion Ø 49 mm
- 2 svarta aktiveringsknappar (placering av delar) Ø 55 mm i Metallfilmutförande
- pressgjuten lättlegering
- 2 delad kapsling
- Stativ- och väggmontering möjlig
- Ergonomisk funktion
- Möjlig montering AV klämlist och relä på insida
- Manöverpanel lämplig för installation av minst 8 extra kommando- och signalinstrument
- Hål under skydd och centrumhål Ø = 22,3 mm

Certifieringar - Föreskrifter

Certifikat	cULus EAC
------------	--------------

Globala egenskaper

Föreskrifter	EN ISO 13850 EN ISO 13851 EN IEC 60947-5-5
Kapslingens material	Aluminium
Kapslingsbeläggningens material	pulverbelagd
Bruttovikt	4 300 g

Allmänna data - Egenskaper

Konstruktionssats möjlig	Ja
lämplig för NÖDSTOPP	Ja
Antal nödstoppsknappar	1
Antal öppnare	2
Antal slutare	2
Antal fungerande tryckknappar (positionerar delar)	2

Mekaniska data

Mekanisk livslängd, minimum 10 000 000 kopplingar

Mechanical data - Connection technique

Anslutning, kontakt Skruvkoppling M20 x 1,5

Anslutningsarea, maximum 1,5 mm²

Mekaniska data - mått

Bredd 494 mm

Höjd 184 mm

Djup 160 mm

Längd x bredd x höjd Nödstopp svamptrycke: 49 mm
Fungerande tryckknappar (positionerar delar): 55 mm

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass IP65

Ambient conditions - Insulation values

Isolationsmärkspänning 440 V

Elektriska data

Termisk testström 10 A

Brukskategori AC-15 250 VAC

Brukskategori AC-15 8 A

Brukskategori DC-13 24 VDC

Brukskategori DC-13 5 A