

2-HANDSMANÖVERDON, PLASTHUS

Artikelnummer: XXZZZ



- Plasthus
- 2 svarta aktiveringsknappar (placering av delar) Ø 55 mm
- 1 Nödstoppsknapp i termoplastversion
- Stativ- och väggmontering möjlig
- 2 delad kapsling

Certifieringar - Föreskrifter

Certifikat	cULus EAC
------------	--------------

Globala egenskaper

Föreskrifter	EN ISO 13850 EN ISO 13851 EN IEC 60947-5-5
Kapslingens material	Plast
Bruttovikt	1 900 g

Allmänna data - Egenskaper

Konstruktionssats möjlig	Ja
lämplig för NÖDSTOPP	Ja
Antal nödstoppsknappar	1
Antal öppnare	1
Antal slutare	1
Antal fungerande tryckknappar (positionerar delar)	2

Mekaniska data

Mekanisk livslängd, minimum	10 000 000 kopplingar
-----------------------------	-----------------------

Mechanical data - Connection technique

Anslutning, kontakt Skruvkoppling M20 x 1,5

Anslutningsarea, maximum 1,5 mm²

Mekaniska data - mått

Bredd 469 mm

Höjd 185 mm

Djup 137 mm

Längd x bredd x höjd
Fungerande tryckknappar (positionerar delar): 55 mm
Nödstopp svamptrycke: 40 mm

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass IP65

Ambient conditions - Insulation values

Isolationsmärkspänning 440 V

Elektriska data

Termisk testström 10 A

Brukskategori AC-15 250 VAC

Brukskategori AC-15 8 A

Brukskategori DC-13 24 VDC

Brukskategori DC-13 5 A